

ireluz

CAMPANA INDUSTRIAL COMPACTA

LA CAMPANALED INDUSTRIAL COMPACTA está diseñada para conseguir una eficaz disipación que posibilita la instalación de grandes potencias. Permite la sustitución punto por punto de las tradicionales campanas industriales consiguiendo ahorros del 50% en los consumos y manteniendo los niveles lumínicos.

Su factor de protección contra impactos IK: 08 y su elevado grado de estanqueidad IP-65, la hacen adecuada para su colocación en ambientes agresivos y desfavorables, como almacenes, naves industriales, talleres, etc. ...

LED:

SAMSUNG

Driver:

LIFUD

Tensión: AC 100-277Vac

Regulable 1-10V

Ángulo de apertura: 113°

Ripple (no parpadeo): 0,5%

Factor de Potencia: 0,95

Eficiencia: 93%

Temperatura de trabajo: -30° a +50°

Difusor: vidrio securizado



CRI: > 80

IK: 08


IP: 65

Vida útil: 50.000h

Garantía: 3 años




IRCI-10048 100w UGR22



H	Ø	LUX
1	1.35	10199
2	2.7	2550
3	4.1	1133
4	5.4	637
5	6.8	408

IRCI-10048 100w



H	Ø	LUX
1	3.0	4550
2	6.0	1138
3	9.0	506
4	12.0	284
5	15.0	182

REFERENCIA	POTENCIA	VCR	mA	K(Temperatura)	Lumenes	eficiencia energética
IRCI-20048	200W	80-130V	2.000mA	4000°K	24.000 +/-5%	E A G
IRCI-15048	150W	80-130V	1.500mA	4000°K	18.750 +/-5%	E A G
IRCI-10048	100W	80-130V	1.000mA	4000°K	13.000 +/-5%	E A G