



# Downlight LED UGR<19

Downlight de led empotrable en todo tipo de techos registrables con UGR<19

Cuerpo: Aluminio extruido de primera calidad, pintado electrostáticamente con poliéster de arquitectura blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico:

El cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver primera marca (TRIDONIC...). Posibilidad de suministrar con equipo regulable

Fuente de luz: LED marca SAMSUNG

Color:  
blanco



LED



Driver



Tensión: **AC 220-240V**  
Ripple (no parpadeo): **1%**

Factor de Potencia: **0,95**

Eficiencia: **90%**

Ángulo de apertura: **65°**

CRI: **> 80**

IP: **20** (interior) **40** (exterior)

Vida útil: **50.000h**

Garantía: **3 años**



135mm



diámetro de corte  
200mm

215mm

IRD-2487 4000k

H	Ø	LUX	65°
1	1,26	1.796	
2	2,5	449	
3	3,8	200	
4	5,1	112	
5	6,3	72	

REFERENCIA	POTENCIA	VDC	mA	K (Temperatura)	LUMENES
IRD-2487	25W	30-36V	700mA	4000°K	2.250 +/-5%
IRD-2488	25W	30-36V	700mA	3000°K	2.175 +/-5%

