

CARDAN LED REDONDO

Cardan LED redondo empotrable en todo tipo de techos registrables. Su gran rendimiento junto con la amplitud de tonalidades lúminicas y la posibilidad de orientarlo 360°, lo hace idoneo para su utilización en todo tipo de locales comerciales.

Cuerpo: Aluminio extruido de primera calidad, pintado electrostáticamente con poliéster de arquitectura blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico:

El cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver primera marca (TRIDONIC, ...). Posibilidad de suministrar con equipo registrable

Componente óptico: Difusor de cristal opal

Fuente de luz: LED COB marca TRIDONIC



Color:
blanco



LED **TRIDONIC**

Driver **TRIDONIC**

Tensión: **AC 220-240V**

Ripple (no parpadeo): **5%**

Factor de Potencia: **0,96**

Eficiencia: **90%**




Ángulo de apertura: **41°**

CRI: **> 80**

IP: **20** (interior) **42** (exterior)


Vida útil: **55.000h**

Garantía: **3 años**



Luminaria: IRELUZ IRD-2493 4000k

H	Ø	LUX	58°
1	1.11	2294	
2	2.2	573	
3	3.3	255	
4	4.4	143	
5	5.5	92	



REFERENCIA	POTENCIA	VDC	mA	K (Temperatura)	LUMENES
IRD-2492 1050mA	36,5W	32.6 - 39.6v	1050	3.000 K	5.536 Lm
IRD-2492 1200mA	42,0w	32.6 - 39.6v	1200	3.000 K	6.228 Lm
IRD-2493 1050mA	36,5W	32.6 - 39.6v	1050	4.000 K	5.772 Lm
IRD-2493 1200mA	42,0w	32.6 - 39.6v	1200	4.000 K	6.494 Lm
IRD-2494 1050mA	36,5W	32.6 - 39.6v	1050	CARNE	2.734 Lm
IRD-2494 1200mA	42,0w	32.6 - 39.6v	1200	CARNE	3.036 Lm
IRD-2495 1050mA	36,5W	32.6 - 39.6v	1050	ORO	2.996 Lm
IRD-2495 1200mA	42,0w	32.6 - 39.6v	1200	ORO	3.370 Lm
IRD-2495 1050mA	36,5W	32.6 - 39.6v	1050	PESCADO	4.739 Lm
IRD-2495 1200mA	42,0w	32.6 - 39.6v	1200	PESCADO	5.331 Lm