

styled 50 empotrable REJILLA - LED Tridonic(ADV5) baja intensidad



IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
 Polígono La Yasa parcela XII
 26120 Albelda de Iregua (LA RIOJA)
 941444015 - ireluz@ireluz.com
 www.ireluz.com



Referencia	Color	T° (K)	dimensiones mm	Lúmenes nominales	Potencia conjunto			* Ripple	Driver λ	* Eficiencia
					w	mA	Vdc			
IRX-10706 ADV B3 REJ	BLANCO	3000k	565	2.038	11.67	350	31.75~34.53v	<5%	0.98	93%
IRX-10706 ADV B4 REJ	BLANCO	4000k	565	2.144	11.67	350	31.75~34.53v	<5%	0.98	93%
IRX-10706 ADV G3 REJ	GRIS	3000k	565	2.038	11.67	350	31.75~34.53v	<5%	0.98	93%
IRX-10706 ADV G4 REJ	GRIS	4000k	565	2.144	11.67	350	31.75~34.53v	<5%	0.98	93%
IRX-10707 ADV B3 REJ	BLANCO	3000k	845	3.057	17.51	350	47.63~51.80v	<5%	0.98	93%
IRX-10707 ADV B4 REJ	BLANCO	4000k	845	3.216	17.51	350	47.63~51.80v	<5%	0.98	93%
IRX-10707 ADV G3 REJ	GRIS	3000k	845	3.057	17.51	350	47.63~51.80v	<5%	0.98	93%
IRX-10707 ADV G4 REJ	GRIS	4000k	845	3.216	17.51	350	47.63~51.80v	<5%	0.98	93%
IRX-10708 ADV B3 REJ	BLANCO	3000k	1125	4.076	23.34	350	63.50~69.07v	<5%	0.98	93%
IRX-10708 ADV B4 REJ	BLANCO	4000k	1125	4.288	23.34	350	63.50~69.07v	<5%	0.98	93%
IRX-10708 ADV G3 REJ	GRIS	3000k	1125	4.076	23.34	350	63.50~69.07v	<5%	0.98	93%
IRX-10708 ADV G4 REJ	GRIS	4000k	1125	4.288	23.34	350	63.50~69.07v	<5%	0.98	93%
IRX-10709 ADV B3 REJ	BLANCO	3000k	1405	5.095	29.18	350	79.38~86.34v	<5%	0.98	93%
IRX-10709 ADV B4 REJ	BLANCO	4000k	1405	5.360	29.18	350	79.38~86.34v	<5%	0.98	93%
IRX-10709 ADV G3 REJ	GRIS	3000k	1405	5.095	29.18	350	79.38~86.34v	<5%	0.98	93%
IRX-10709 ADV G4 REJ	GRIS	4000k	1405	5.360	29.18	350	79.38~86.34v	<5%	0.98	93%
IRX-10710 ADV B3 REJ	BLANCO	3000k	1685	6.114	35.02	350	95.26~103.60v	<5%	0.98	93%
IRX-10710 ADV B4 REJ	BLANCO	4000k	1685	6.432	35.02	350	95.26~103.60v	<5%	0.98	93%
IRX-10710 ADV G3 REJ	GRIS	3000k	1685	6.114	35.02	350	95.26~103.60v	<5%	0.98	93%
IRX-10710 ADV G4 REJ	GRIS	4000k	1685	6.432	35.02	350	95.26~103.60v	<5%	0.98	93%

Color: disponible bajo demanda en **5000k**
 blanco disponible bajo demanda en **otros colores**
 gris



								
LED TRIDONIC LLE 16mm 650lm HV ADV5			CRI>80		Mac Adam 3	Vida útil LED L70/B50 25° > 72.000 h		

Este producto
 contiene una fuente
 luminosa de la clase
 de eficiencia
 energética <C>

* Eficiencia del Driver: porcentaje de energía consumida que se aprovecha
 * Ripple: parpadeo de la fuente de luz. niveles altos durante determinados periodos pueden ser perjudiciales para la salud

Luminaria de empotrar en todo tipo de superficies registrables, con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.

Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.

Difusor: Optica parabólica de aluminio brillante cubierto con papel opal para garantizar un óptimo confort visual y una correcta distribución lumínica.


Fuente de luz: modulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 650lm HV ADV5 de 5.81w (modulo de 280mm) a 350mA, 15.95v... 17.27v, eficiencia luminica 186 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1072 lúmenes por módulo (± 10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) RG 0. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <C>

Cableado eléctrico: Se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Todos los componentes que figuran en el sistema cumplen con las más estrictas normas internacionales de seguridad y durabilidad eléctrica:


- Clema de conexión de poliamida 6.6 y una pacacidad de embornamiento de 2.5mm
- Cable libre de halógenos para interconexión entre los elementos de 0.5mm de sección
- Driver marca TRIDONIC / HELVAR (CC / 350mA / eficiencia mayor al 93%, λ 0.98, 220/240v, 50/60Hz)

Dimensiones



Luminaria: IRX-10710 MPC 4000k

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	91°
1	2.0	1566	
2	4.1	391	
3	6.1	174	
4	8.1	98	
5	10.1	63	



ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (segun fig. 8).

