

styled 80 superficie MPC - LED Tridonic(ADV5) doble baja intensidad





IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
 Polígono La Yasa parcela XII
 26120 Albelda de Iregua (LA RIOJA)
 941444015 - ireluz@ireluz.com
 www.ireluz.com

Referencia	Color	Tº (K)	dimensiones mm	Lúmenes nominales	Potencia conjunto w mA Vdc	* Driver Ripple λ	* Eficiencia
IRX-11601 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	565	4.076	23.34 350 63.50~69.06v	<5% 0.98	93%
IRX-11601 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	565	4.288	23.34 350 63.50~69.06v	<5% 0.98	93%
IRX-11601 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	565	4.076	23.34 350 63.50~69.06v	<5% 0.98	93%
IRX-11601 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	565	4.288	23.34 350 63.50~69.06v	<5% 0.98	93%
IRX-11602 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	845	6.114	35.02 350 95.26 ~106.60v	<5% 0.98	93%
IRX-11602 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	845	6.432	35.02 350 95.26 ~106.60v	<5% 0.98	93%
IRX-11602 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	845	6.114	35.02 350 95.26 ~106.60v	<5% 0.98	93%
IRX-11602 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	845	6.432	35.02 350 95.26 ~106.60v	<5% 0.98	93%
IRX-11603 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1125	8.152	46.68 350 127.00~138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11603 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1125	8.576	46.68 350 127.00~138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11603 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1125	8.152	46.68 350 127.00~138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11603 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1125	8.576	46.68 350 127.00~138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11604 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1405	10.190	58.36 350 158.76~172.68v	<5% 0.98	93%
IRX-11604 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1405	10.720	58.36 350 158.76~172.68v	<5% 0.98	93%
IRX-11604 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1405	10.190	58.36 350 158.76~172.68v	<5% 0.98	93%
IRX-11604 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1405	10.720	58.36 350 158.76~172.68v	<5% 0.98	93%
IRX-11605 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1685	12.228	70.04 350 190.52~207.20v	<5% 0.98	93%
IRX-11605 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1685	12.864	70.04 350 190.52~207.20v	<5% 0.98	93%
IRX-11605 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1685	12.228	70.04 350 190.52~207.20v	<5% 0.98	93%
IRX-11605 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1685	12.864	70.04 350 190.52~207.20v	<5% 0.98	93%
IRX-11616 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	640x595	8.152	46.68 350 127.00 138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11616 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	640x595	8.576	46.68 350 127.00 138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11616 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	640x595	8.152	46.68 350 127.00 138.14v	<5% 0.98	93%
IRX-11616 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	640x595	8.576	46.68 350 127.00 138.14v	<5% 0.98	93%

Color:
blanco
gris

disponible bajo demanda en **5000k**
 disponible bajo demanda en **otros colores**



LED TRIDONIC
LLE 16mm 650lm HV ADV5

CRI>80

Mac Adam 3

Vida útil LED L70/B50 25°
> 72.000 h

Este producto
 contiene una fuente
 luminosa de la clase
 de eficiencia
 energética <C>

Luminaria de superficie de elegantes líneas modernas, con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.

Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.

Difusor: Micro Prismas Cónicos que ayudan a la reducción del UGR

Fuente de luz: modulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 650lm HV ADV5 de 5.81w (modulo de 280mm) a 350mA, 15.95v... 17.27v, eficiencia lumínica 186 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1072 lúmenes por módulo (10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) RG 0. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <C>

Cableado eléctrico: Se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Todos los componentes que figuran en el sistema cumplen con las más estrictas normas internacionales de seguridad y durabilidad eléctrica:


- Clema de conexión de poliamida 6.6 y una pacacidad de embornamiento de 2.5mm
- Cable libre de halógenos para interconexión entre los elementos de 0.5mm de sección
- Driver marca TRIDONIC / HELVAR (CC / 350mA / eficiencia mayor al 93%, λ 0.98, 220/240v, 50/60hZ)

Luminaria:

RX-11603 ADV B4 MPC

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	84°
1	1.79	2360	
2	3.6	590	
3	5.4	262	
4	7.2	147	
5	8.9	94	


Dimensiones



ACCESORIOS

SISTEMAS DE FIJACION

ACOMETIDA



* Eficiencia del Driver: porcentaje de energía consumida que se aprovecha
 * Ripple: parpadeo de la fuente de luz. niveles altos durante determinados periodos pueden ser perjudiciales para la salud